

续表

标准号	标准名称	代替标准号	实施日期
GB/T 529—2008	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 (棒形、直角形和新月形试样)	GB/T 529—1999	2008-12-01
GB/T 531.1—2008	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)	GB/T 531—1999	2008-12-01
GB/T 532—2008	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定	GB/T 532—1997	2008-12-01
GB/T 533—2008	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定	GB/T 533—1991	2008-12-01
GB/T 1192—2008	农业轮胎技术条件	GB/T 1192—1999	2008-12-01
GB/T 1688—2008	硫化橡胶 伸张疲劳的测定	GB/T 1688—1986	2008-12-01
GB/T 2977—2008	载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷	GB/T 19047—2003, GB/T 2977—1997	2008-12-01
GB/T 2978—2008	轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷	GB/T 2978—1997	2008-12-01
GB/T 5720—2008	O形橡胶密封圈试验方法	GB/T 5720—1993	2008-12-01
GB/T 8081—2008	天然生胶 技术分级橡胶(TSR)规格导则	GB/T 8081—1999	2008-12-01
GB/T 8290—2008	浓缩天然胶乳 取样	GB/T 8290—1987	2008-12-01
GB/T 8291—2008	浓缩天然胶乳 凝块含量(筛余物)的测定	GB/T 8291—1987	2008-12-01
GB/T 8295—2008	天然橡胶和胶乳 铜含量的测定 光度法	GB/T 8295—1987	2008-12-01
GB/T 8296—2008	天然生胶和胶乳 锰含量的测定 高碘酸钠光度法	GB/T 8296—1987	2008-12-01
GB/T 9766.1—2008	轮胎气门嘴试验方法 第1部分:压紧式内胎气门嘴试验方法	GB/T 9766—2002	2008-12-01
GB/T 9766.2—2008	轮胎气门嘴试验方法 第2部分:胶座气门嘴试验方法	GB/T 9766—2002	2008-12-01
GB/T 9766.3—2008	轮胎气门嘴试验方法 第3部分:卡扣式气门嘴试验方法	GB/T 9766—2002	2008-12-01
GB/T 9768—2008	轮胎使用与保养规程	GB/T 9768—2000	2008-12-01
GB/T 9870.2—2008	硫化橡胶或热塑性橡胶动态性能的测定 第2部分:低频扭摆法		2008-12-01
GB/T 9887—2008	胶乳制品术语	GB/T 9887—1999	2008-12-01
GB/T 10707—2008	橡胶燃烧性能的测定	GB/T 10707—1989, GB/T 13488—1992	2008-12-01
GB/T 12830—2008	硫化橡胶或热塑性橡胶与刚性板剪切模量和粘合强度的测定 四板剪切法	GB/T 12830—1991	2008-12-01
GB/T 13248—2008	橡胶和胶乳 锰含量的测定 高碘酸钠光度法	GB/T 13248—1991	2008-12-01
GB/T 14832—2008	标准弹性体材料与液压液体的相容性试验	GB/T 14832—1993	2008-12-01
GB/T 21910—2008	轿车轮胎湿路面相对抓着性能试验方法		2008-12-01

熊伟华

固铂推出超高性能 ZV5 轮胎

固铂轮胎公司将向欧洲市场推出一款新型 ZV5 超高性能轮胎。与 ZV3 轮胎相比,ZV5 轮胎在胎面花纹结构设计和配方设计方面进行了改进和优化,纵向花纹沟的优化设计最大程度地提高了轮胎的抗水滑性能,胎面花纹块和刀槽花纹的优化设计提高了轮胎的制动性能。该款轮胎在湿路面条件下具有优良的抓着性能和操纵性能。

ZV5 轮胎共具有 40 种规格,其中部分规格产品为跑气保用轮胎。普通 ZV5 轮胎规格为:225/40R18 XL 92W;195/45R16 80V,195/45R16 XL 84V,215/45R17 87W,215/45R17

XL 91W,225/45R17 91Y,225/45R17 XL 94V/W,235/45R17 94W/Y,235/45R17 XL 97W;205/50R15 86V,225/50R16 92V/W,205/50R16 87V/W,205/50R17 89V,205/50R17 XL 93W,215/50R17 91W;185/55R15 82V,205/55R15 V195/55R15 85V,195/55R16 87V,205/55R16 91V/W,205/55R16 XL 94V,215/55R16 93V/W/Y,215/55R16 XL 97W,225/55R16 95H/W/Y;195/60R15 V,205/60R15 91H/V,205/60R16 92V;195/65R15 91V,205/65R15 94V 等。跑气保用轮胎规格为:195/55R16 87H/V,205/55R16 91V,225/45R17 91V。

苏博