

行业动态

HANG YE DONG TAI

橡胶行业部分新标准年内实施

日前,国家发改委公布了新近批准的部分行业标准,并决定新行业标准于2008年7月1日起执行。

1. QC/T 797—2008 汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记
2. JC/T 1076—2008 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材
3. JC/T 1077—2008 胶料改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材
4. JC/T 1078—2008 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材
5. HG/T 3836—2008 硫化橡胶 滑动摩擦试验方法
6. HG/T 3323—2008 橡胶浆粘度测定方法(旋转粘度计法)
7. HG/T 3837—2008 橡胶 总烃含量的测定 热解法
8. HG/T 3843—2008 硫化橡胶 短时间静压缩试验方法
9. HG/T 3844—2008 硬质橡胶 弯曲强度的测定
10. HG/T 3845—2008 硬质橡胶 冲击强度的测定
11. HG/T 3846—2008 硬质橡胶 硬度的测定
12. HG/T 3847—2008 硬质橡胶 马丁耐热温度的测定
13. HG/T 3848—2008 硬质橡胶 抗剪切强度的测定
14. HG/T 3849—2008 硬质橡胶 拉伸强度和拉断伸长率的测定
15. HG/T 3863—2008 硬质橡胶 压碎强度的

测定

16. HG/T 3868—2008 硫化橡胶 高温拉伸强度和拉断伸长率的测定

17. HG/T 3870—2008 硫化橡胶溶胀指数的测定方法

熊伟华

正新公司轮胎产品在英国深受欢迎

英国《轮胎与配件》报道,正新轮胎公司是著名的草地轮胎制造商,其 Turfnaxx 系列轮胎(Q65/165S)已成为一些草地机械供应商所选用的原配轮胎。最新一代带有E标识的 Turfnaxx 系列轮胎独特的胶料配方不仅提高了轮胎的安全性能,还使轮胎的使用寿命延长了20%。

正新公司还利用有效的智能试制技术(Virtual Intelligence Prototyping technology)来降低轮胎滚动阻力。公司已经开发了一系列高速牵引车轮胎,这些轮胎的胶料配方和结构有助于提高轮胎燃油经济性和耐久性,降低噪声。Trailemaxx 系列轮胎共有7种不同的胎面花纹,适用于不同规格(从新规格 CR966 145R10 82/84N 8 HR到老规格 5.00—10 8 HR和速度级的轮胎)。

自从正新公司在英国推出其全沙滩路面子午线轮胎 RAZR M943/M944 这款轮胎就陆续成为包括本田、雅马哈和宝来在内的著名沙滩汽车制造巨头所选用的原配轮胎。正新公司还在英国推出了多用途沙滩轮胎,该款轮胎规格齐全,受到广大消费者的青睐。

正新公司针对二轮驱动车开发了 Supermaxx 旅行子午线轮胎(M6029)。这款轮胎的直线驾驶性能和转向性能都较好。目前公司成功地推出了第三代全新 Supermaxx 系列轮胎,该轮胎采用优化胎体结构和优化胶料配方,轮胎的牵引性能和驾驶性能较好,轮胎规格范围为 110/70 ZR17 ~ 200/50 ZR17 其中还包括了最流行的 120/70 ZR17 和 180/55 ZR17 规格。

正新公司还进军了摩托车市场,提供了满足英国规定的全系列摩托车无内胎轮胎。公司向 Pirelli 公司、Giera 公司、雅马哈公司、Malaguti 公司、Suzuki 公司、Kymco 公司、Peugeot 公司和 Aprilia