动轮装置一和装置二,测量水平加载液压缸加载载荷的载荷传感器,测量水平加载液压缸加载位移的位移传感器和控制器。通过横梁箱体和水平加载液压缸,模拟驱动轮装置一和装置二可实现水平方向上的移动。控制器与载荷传感器、位移传感器、水平加载液压缸电气控制装置连接。本发明装置降低了橡胶履带的试验成本,缩短了橡胶履带的开发周期。

一种改善炭黑偶联效率及增大橡胶结合胶含量的方法

中图分类号:TQ330.38⁺¹ 文献标志码:D

授权公告号:CN 104403380B

授权公告日:2016年6月1日

专利权人:怡维怡橡胶研究院有限公司

发明人:王玉海、张琳、刘震等

本发明涉及一种改善炭黑偶联效率及增大橡胶结合胶含量的方法。具体方法为:用电子束辐照炭黑与偶联剂的混合物,然后将含橡胶、辐照后的炭黑和偶联剂的混合物与防老剂、硫化体系、油等混炼制成混炼胶,硫化后得到橡胶制品。电子束辐照一方面可以减小炭黑中石墨晶体的尺寸,另一方面可以使炭黑表面的小分子物质挥发,产生孔隙并生成活性吸附点,增加活性官能团,从而使炭黑与偶联剂发生反应,进而增大混炼胶的结合胶含量。由于橡胶与炭黑之间的作用力增强,本发明技术制备的橡胶制品物理性能提高。

一种再生胶粉生产装置

中图分类号:X783.3 文献标志码:D

授权公告号:CN 104002398B

授权公告日:2016年6月8日

专利权人:重庆市聚益橡胶制品有限公司

发明人:王文

本发明公开了一种再生胶粉生产装置。该装置先将轮胎打碎成块状,再粉碎成大颗粒,然后磁选。与直接将轮胎粉碎成粉末后磁选的装置相比,本发明中钢丝未被完全粉碎成粉末,因此磁选效率高,铁清除率大。经过两次全磁滚筒磁选,铁清除率达到99%以上,大幅降低了胶粉中的铁含

量,并提高了生产效率。另外,本发明装置的第二动筛的弹性部件设计为摆臂和门形架组成的摆动式结构,生产效率提高,使用寿命延长。

一种橡胶材料及制备方法以及密封件的制备方法

中图分类号:TQ333.93;TQ336.4⁺² 文献标志码:D

授权公告号:CN 103709566B

授权公告日:2016年5月18日

专利权人:中国航天科技集团公司第六研究院第十一研究所

发明人:刘昭、胡武利、刘新良等

本发明涉及一种耐低温、耐强氧化剂N₂O₄的橡胶材料及用该橡胶材料生产密封件的方法。所用原材料包括羧基亚硝基氟橡胶、补强剂、硫化剂、促进剂。将上述原材料混炼制成混炼胶,通过一段硫化和二段硫化模压成型,制成密封件。本发明密封件耐低温、耐N₂O₄性能好,不仅大幅减小了密封件的永久变形,还提高了密封件的断裂强度。

一种三元乙丙橡胶阻燃电缆料及其制备方法

中图分类号:TQ333.4;TQ336.5 文献标志码:D

授权公告号:CN 102964696B

授权公告日:2016年5月18日

专利权人:安徽春辉仪表线缆集团有限公司

发明人:沈必亮

本发明公开了一种三元乙丙橡胶为主要主体材料的阻燃电缆胶料的制备方法。胶料主要组分和用量为:三元乙丙橡胶(牌号3950) 100~120,氯醇橡胶(牌号T3100) 20~30,丁基橡胶(牌号CBK139) 10~15,活性碳酸钙 30~40,活性氧化镁 3~5,硬脂酸锌 1~3,邻苯二甲酸二丁酯 10~15,乙酰柠檬酸三-2-乙基己酯 2~5,马来酸二辛酯 2~5,石蜡油 5~8,氯化石蜡 10~15,二甲基二巯基乙酸异辛酯锡 0.5~1,硫黄 1~2。本发明电缆胶料不仅具有优异的阻燃性和不延燃性,而且具有良好的耐高温、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐臭氧、耐老化性能,经久耐用。

(以上稿件由本刊编辑部提供)